


# MISCELE DI CALCESTRUZZO DURABILI SECONDO UNI 11104:2004

CLASSI DI ESPOSIZIONE	CLASSI RCK						
	C16/20	C20/25	C25/30	C28/35	C30/37	C32/40	C35/45
X0	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
XC1	White	White	Green	Green	Green	Green	Green
XC2	White	White	Green	Green	Green	Green	Green
XC3	White	White	White	Green	Green	Green	Green
XC4	White	White	White	White	White	Green	Green
XD1	White	White	White	Green	Green	Green	Green
XD2	White	White	White	White	White	Green	Green
XD3	White	White	White	White	White	White	Green
XS1	White	White	White	White	White	Green	Green
XS2	White	White	White	White	White	White	Green
XS3	White	White	White	White	White	White	Green
XF1	White	White	White	White	White	Green	Green
XF2	White	White	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
XF3	White	White	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
XF4	White	White	White	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
XA1	White	White	White	Green	Green	Green	Green
XA2	White	White	White	White	White	Red	Red
XA3	White	White	White	White	White	White	Red



CONSISTENZA S1  
slump 10 - 40 mm




CONSISTENZA S2  
slump 50 - 90 mm




CONSISTENZA S3  
slump 100 - 150 mm





CONSISTENZA S4  
slump 160 - 210 mm



CONSISTENZA S5  
slump > 210 mm

  
Calcestruzzo durabile secondo UNI 11104:2004

  
Calcestruzzo durabile aerato secondo UNI 11104:2004

  
Calcestruzzo durabile secondo UNI 11104:2004 confezionato con cemento resistente ai solfati secondo UNI 9156